

CAVA FUSI S.R.L. - ESTRAZIONE E LAVORAZIONE LAPIDEI:SABBIE E GHIAIE

21040 Uboldo (Va) - Via IV Novembre, 194 - Telefono 02 96789069 - Telefax 02 96781796 - e-mail: info@cavafusi.it



13

Cava Fusi SRL - Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Tel: 02-96789069 Fax: 02-96781796 e-mail: info@cavafusi.it

02/c-CPR 305/2011 All. III

1305

UNI-EN 13043:2004

Aggregati per miscele bituminose

Sabbia Lavata 0/8

Aggregato naturale in frazione unica, non frantumato e frantumato,
costituito da elementi eterogenei aventi composizione prevalentemente silicatica
e secondariamente carbonatica.

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle	Indice di forma Indice di appiattimento	Categoria	SI	NPD
Dimensione delle particelle	Designazione	Categoria	FI	NPD
Massa volumica dei granuli		Dimensioni	d/D	0/8
		Categoria	Ga	85
		Categoria di tolleranza	Gtc	20
		Valore dichiarato	Mg/m ³	2,64
Pulizia	Contenuto dei Fini	Categoria	f	3
	Qualità dei fini	Valore eq. in sabbia	SE	>75
	Prova del blu di metilene	Valore di blu	MB	<1,2 g/kg
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C	NPD
Affinità ai leganti bituminosi		Val. dichiarato (6/24 h)	%	NPD
Resistenza alla Frammentazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria	LA	NPD
Resistenza alla Levigabilità	Valore di levigabilità	Categoria	PSV	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	Valore di abrasione dell'aggregato	Categoria	AAV	NPD
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde	NPD
Abrasione da pneumatici chiodati	Valore di abrasione scandinavo	Categoria	AN	NPD
Resistenza allo shock termico		Val.dichiarato	VLA	NPD
Stabilità di volume	Disintegrazione del silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	Val.dichiarato		NPD
	Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	Val.dichiarato		NPD
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	Categoria	V	NPD
Composizione/Contenuto		Val.dichiarato		
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Secondo legislazione vigente		
Durabilità	Assorbimento d'acqua	Categoria	%WA ₂₄	0,90
	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F	NPD
	Durabilità agli agenti atmosferici	Valore dichiarato	SB	NPD

UNI-EN
13043:2004

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N° 02/c-CPR 305/2011 All. III***

*(Secondo Regolamento UE n° 574/2014)

Codice di identificazione del prodotto: nome commerciale **"Sabbia Lavata 0/8"**

Designazione CE: **0/8 Ga 85 GTC 20**

Descrizione / natura: Aggregato naturale in frazione unica, non frantumato e frantumato, costituito da elementi eterogenei aventi composizione prevalentemente silicatica e secondariamente carbonatica.

Uso previsto: **Aggregati per miscele bituminose**

Nome ed indirizzo del fabbricante:
Ragione sociale: **CAVA FUSI SRL**
Sede legale: Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Unità Produttiva: Via IV Novembre, 194 - 21040 Uboldo (Va)
Contatti: Tel: 02-96789069 Fax: 02-96781796 e-mail: info@cavafusi.it

Sistema di VVCP: **Sistema 2+**

Norma armonizzata: **UNI-EN 13043:2004**

L'organismo notificato: **I.C.M.Q. S.p.a. n° 1305**
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n° 1305-CPR-0631

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali		Prestazioni		Specifica Armonizzata
Forma delle particelle	Indice di forma Indice di appiattimento	Categoria Categoria	SI NPD FI NPD	UNI-EN 13043:2004
Dimensione delle particelle	Designazione	Dimensioni Categoria Categoria di tolleranza	d/D 0/8 Ga 85 Gtc 20	
Massa volumica dei granuli		Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,64	
Pulizia	Contenuto dei Fini Qualità dei fin Prova del blu di metilene	Categoria Valore eq. in sabbia Valore di blu	f 3 SE >75 MB <1,2 g/kg	
Percentuale di particelle Frantumate		Categoria	C NPD	
Affinità ai leganti bituminosi		Val. dichiarato (6/24 h)	% NPD	
Resistenza alla Frammentazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria	LA NPD	
Resistenza alla Levigabilità	Valore di levigabilità	Categoria	PSV NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale	Valore di abrasione dell'aggregato	Categoria	AAV NPD	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	Mde NPD	
Abrasione da pneumatici chiodati	Valore di abrasione scandinavo	Categoria	AN NPD	
Resistenza allo shock termico		Val.dichiarato	VLA NPD	
Stabilità di volume	Disintegrazione del silicato d'calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	Val.dichiarato	NPD	
	Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	Val.dichiarato	NPD	
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	Categoria	V NPD	
Composizione/Contenuto		Val.dichiarato		
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Secondo legislazione vigente		
Durabilità	Assorbimento d'acqua	Categoria	%WA ₂₄ 0,90	
	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F NPD	
	Durabilità agli agenti atmosferici	Valore dichiarato	SB NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: CAVA FUSI S.R.L.

Uboldo, 26 agosto 2021
Edizione: 26-08-2021Direttore
Geom. Lanfranco Lanfranchi
Revisione n°4